

- ▶ Orchard mower KS 160
- ▶ Mäher für Obstbau KS 160
- ▶ Садовая косилка KS 160

# MESKO-ROL



## Kosiarka sadownicza KS 160

Kosiarka sadownicza KS 160 przeznaczona jest do pracy w sadach, na plantacjach krzewów oraz innych prac rolniczych związanych ze ścinaniem trawy i chwastów. Dobrze służy również do pielęgnacji i utrzymania czystości w parkach i na trawnikach. Kosiarka jest maszyną zawieszoną na trzypunktowym układzie zawieszenia, przeznaczoną do współpracy z ciągnikami kategorii I i II. Napęd z ciągnika na przekładnię kątową przekazywany jest za pomocą wału przegubowo-teleskopowego ze sprzęgłem.

Kosiarka wyposażona jest w dwa wirujące noże tnące, zamocowane do chwytaka, osadzonego bezpośrednio na wałku wyjściowym przekładni kątowej. Kosiarka posiada przesuw boczny 350 mm na prawo od osi ciągnika. Poprzez zmianę ustawienia płóz podporowych istnieje możliwość regulacji wysokości koszenia w granicach 4 - 10 cm. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz pokrycie farbami proszkowymi zapewnia długi okres eksploatacji oraz bezpieczeństwo użytkowania kosiarki sadowniczej KS 160.

Szerokość robocza	Working width	<b>1,60 m</b>	Arbeitsbreite	Рабочая ширина
Szerokość transportowa	Transport width	<b>1,80 m</b>	Transportbreite	Транспортная ширина
Długość	Lenght	<b>1,80 m</b>	Lange	Длина
Wysokość	Height	<b>1,00 m</b>	Höhe	Высота
Wysokość koszenia	Height of mowing	<b>4 – 10 cm</b>	Mähhöhe	Высота кошения
Masa	Weight	<b>350 kg</b>	Gewicht	Вес
Ilość noży	Number of knives	<b>2</b>	Messerzahl	Ножи
Ilość wirników	Number of rotors	<b>1</b>	Rotorzahl	Роторы
Zapotrzebowanie mocy [kW/KM]	Number of rotors [kW/HP]	<b>&gt;20 / 27</b>	Leistungsbedarf [kW/PS]	Затребование в мощности [квт/лс]
Układ zawieszania [kat.]	Suspension system [Cat.]	<b>I, II</b>	Anbau-Kategorie	Подвеска [кат.]



### ► Orchard mower KS 160

Orchard mower KS 160 is intended to be used in orchards, in shrub plantations as well as to perform other farm works related to cutting grass and weeds. This mower is also very good for the care and maintenance of cleanliness in the parks as well as on lawns. The machine is hung on a three point hitch and is developed to be used with category I and II tractors. The drive from the tractor to the angle gearbox is transmitted by means of a PTO shaft with a clutch. The mower is equipped with two rotating blades mounted on a gripping device, fixed directly onto the input shaft of the angle gearbox. The mower's side shift is 350 mm to the right of the tractor's axis. The height of mowing is 4 – 10 cm and can be set by changing of a position of supporting skids. The use of high quality materials as well as powder coating guarantee excellent durability and high safety standards of the Orchard Mower KS 160.



### ► Mäher für Obstbau KS 160

Mäher für Obstbau KS 160 ist für den Einsatz in Obstgärten, auf Anpflanzungen von Beerensträuchern sowie bei anderen mit Mähen von Gras und Unkraut zusammenhängenden Arbeiten in der Landwirtschaft vorgesehen. Er eignet sich auch für Pflege und Reinigungsmaßnahmen in Parks und auf den Rasenflächen. Dieser Rasenmäher besitzt ein Dreipunktaufhängung und ist für die Arbeit mit den Traktoren der Klasse I und II vorgesehen. Durch eine Gelenk- und Teleskopwelle mit Kupplung wird der Antrieb vom Traktor auf ein Winkelgetriebe übertragen. Der Rasenmäher ist mit zwei rotierenden Schneidmessern ausgestattet, welche an einem Greifer befestigt und direkt auf der Ausgangswelle des Winkelgetriebes angebracht sind. Der Rasenmäher hat einen rechts von der Traktorachse einen Seitenvorschub von 350 mm. Durch die Änderung der Stützkufeneinstellung ist eine Regelung der Mähhöhe im Bereich von 4-10 cm möglich. Die Verwendung von hochqualitativen Materialien und Pulverlackanstrichs garantiert eine lange Lebensdauer des Geräts und Sicherheit bei dem Einsatz des Obstgartenmähers KS 160.



### ► Садовая косилка KS 160

Садовая косилка KS 160 предназначена для работы в садах, на плантациях кустарников, а также для других сельскохозяйственных работ, связанных с покосом травы и сорняков. Косилка незаменима для ухода и поддержания чистоты в парках, а также газонов. Косилка – это машина, которая крепится при помощи трехточечной системы навески, и предназначена для работы с тракторами категории I и II. Привод от вала трактора передается при помощи шарнирно-телескопического вала со сцеплением на угловую передачу. Косилка оснащена двумя вращающимися ножами, закрепленными на держателе, расположенными непосредственно на выходном валу на угловой передаче. Косилка имеет боковой сдвиг 350 мм вправо от оси трактора. Изменяя настройки вспомогательных полевых досок, вы имеете возможность регулировать высоту покоса в пределах 4-10 см. Благодаря использованию высококачественных материалов и покрытию порошковой краской садовые косилки KS 160 отличаются долгим сроком службы и высокой безопасностью при эксплуатации.

