

- ▶ Carousel rakes
- ▶ Kreiselschwader
- ▶ Giroandanatore

MESKO-ROL



Przetrzęsaczo-zgrabiarka karuzelowa Z 275

Przetrzęsaczo-zgrabiarka karuzelowa Z 275 jest przeznaczona do przetrząsania i zgrabiania skoszonych traw oraz zielonek niskołodygowych zarówno w stanie wilgotnym, jak i przesuszonym. Przeznaczona jest do pracy na polach uprawnych i łąkach o wyrównanej powierzchni i nachyleniu do 12 stopni. Maszyna bardzo dobrze spełnia obie funkcje i może współpracować z lekkimi ciągnikami o mocy od 15 kW / 20 KM.

Przetrzęsaczo-zgrabiarka wyróżnia się dokładnością kopiowania terenu, posiada regulację wysokości karuzel i szerokości zgrabianego wału. Dodatkową zaletą jest możliwość zgrabiania podwójnego wału podczas trzech przejazdów z szerokości 6 metrów. Duża ilość zębów grabiących sprzyja dokładnemu zgrabianiu i przetrząsaniu pokosu.

Max. Szerokość robocza	Working width	3,00 m	Arbeitsbreite	Larghezza di lavoro
Szerokość transportowa	Transport width	3,00 m	Transportbreite	Larghezza di trasporto
Masa	Weight	300 kg	Gewicht	Peso
Ilość karuzel	Number of rotors	2	Anzahl der Kreisel	Rotori n.
Ilość zębów	Number of teeths	20	Anzahl der Zinken	Denti n.
Ilość kół jezdnych	Number of wheels	2	Anzahl der Räder	Ruote n.
Obroty WOM [obr/min]	PTO shaft [rpm]	350-540	Zapfwellendrehzahl [U/Min]	PTO [rpm]
Zapotrzebowanie mocy [kW/KM]	Power required [kW/HP]	15 / 20	Leistungsbedarf [kW/PS]	Potenza richiesta [kW / HP]
Układ zawieszenia [kat.]	Suspension system [Cat.]	I, II	Anbau-Kategorie	Attacco a tre punti [Cat.]
Ogumienie	Tyres	15x6.00-6	Bereifung	Ruote



► **Carousel rakes**

Carousel rake-tedder Z 275 is assigned for raking and tedding the damp or dried hay and low-stem green forage. It is designed to work in agricultural fields and meadows of the leveled surface and a slope of 12 degrees. Machine fulfills very well both functions and can work with a light tractor with a power of 15 kW / 20 hp.

Rake-tedder stands out with accuracy of the copy area, is adjustable for height of rotor and width of banks. An additional advantage is the possibility of raking double banks in three runs with a width of 6 meters. A large number of raking teeth effects in a very thorough raking and tedding the swath.



► **Kreiselschwader**

Der Kreiselzettrechwender Z 275 ist zum Zetten, Wenden und Schwaden von Gras und Grünfütterpflanzen, sowohl feucht als auch trocken, vorgesehen. Er ist auf Wiesen mit ebener Fläche und Neigung bis 12 Grad geeignet. Die Maschine sehr gut erfüllt ihre Funktionen und kann mit Traktoren der kleineren Leistungsklasse von 15 kW betrieben werden.

Der Kreiselzettrechwender zeichnet sich durch die gute Boden Anpassung, durch die höhenverstellbaren Kreisel und durch die Breitenverstellung des Schwades aus. Der zusätzliche Vorteil ist die Möglichkeit, das Futter in drei Überfahrten ein Doppelschwad von 6 Meter abzulegen. Die große Anzahl von Zinken dient dem genauen Zusammenrechnen und Zetten.



► **Giroandanatore**

Ranghinatore a tamburo per voltare Z 275 è stato ideato per rivoltare e andanare l'erba tagliata sia umida che essiccata e foraggi a basso fusto. Destinato per il funzionamento sia sui campi coltivati che prati da superficie livellata e pendenza fino a 12 gradi. Il macchinario svolge bene le entrambi funzioni e può funzionare con trattori leggeri da potenza a partire da 15 kW / 20 KM. Il ranghinatore per voltare si caratterizza per la precisione di imitazione del terreno, dispone di regolazione dell'altezza dei tamburi e larghezza dell'andana. Inoltre, è capace di ranghinare un andana doppia durante tre passaggi da una larghezza di 6 metri. Un numero elevato dei denti ranghinatori facilita la ranghinatura ed il rivoltamento dell'andana.

