

- ▶ Carousel rake ZK 320
- ▶ Kreiselschwader ZK 320
- ▶ Il giroandatore ZK 320

MESKO-ROL



Zgrabiarka karuzelowa ZK 320

Przeznaczona jest do zgrabiania w wały rozrzuconego do suszenia siana i zielonek, w celu zebrania w sposób mechaniczny lub ręcznie. Wały układane są wzdłuż fartucha wykonanego z odpornej tkaniny. Na czas transportu po drogach pałąki ochronne są składane i zabezpieczone przed opadnięciem. Ramiona zgrabiarki są demontowane i osadzone w gniazdach z przodu maszyny.

Dzięki kompaktowej i zwartej budowie zgrabiarka ZK 320 doskonale sprawdza się na terenach nierównych i pochyłych.

Zastosowanie dziewięcioramiennej przekładni oraz 4 szt. zębów grabiących na jednym ramieniu zapewnia czystość i dokładność zgrabiania.

Max szerokość robocza	Max working width	3,20 m	Max arbeitsbreite	Max larghezza di lavoro
Szerokość transportowa	Transport width	1,60 m	Transportbreite	Larghezza di trasporto
Masa	Weight	260 kg	Gewicht	Peso
Ilość ramion grabiących	Number of raking arms	9	Anzahl der Zinkenarme	Denti braccia
Ilość zębów grabiących	Number of teeth	4	Anzahl der Zinken	Denti n.
Ilość kół jezdnych	Number of wheels	2	Anzahl der Räder	Ruóte n.
Obroty WOM [obr/min]	PTO shaft [rpm]	540	Zapfwellendrehzahl [U/Min]	PTO [rpm]
Zapotrzebowanie mocy [kW/KM]	Power required [kW/HP]	15/20	Leistungsbedarf [kW/PS]	Potenza richiesta [kW/HP]
Układ zawieszenia [Kat.]	Suspension system [Cat.]	I, II	Anbau-Kategorie	Attacco a tre punti [Cat.]
Średnica karuzeli	Rotor diameter	2,70 m	Breite Karussell	Il diámetro del rotore



► **Carousel rake ZK 320**

Carousel rake ZK 320 is designed for raking hay and low-stem green forage into banks prepared to collect them mechanically or manually. The banks are formed along the apron made of durable plastic coated fabric.

For transportation purposes safety arches are folded and protected against dropping. The arms of rake are disassembled and settled in nests in front of machine.

Due to compact dimension ZK 320 rake excels on uneven and sloping. Optional equipment in tandem arrangement imitates better the possible unevennesses of area. The use of 9-arm transmission and 4 pieces of raking teeth in one arm ensures purity and accuracy of collection.



► **Kreiselschwader ZK 320**

Der Kreiselschwader ZK 320 ist für Zusammenrechen des zum Trocknen verteilten Heu und Grünfutters geeignet, damit diese von der Schwade mechanisch oder von Hand aufgenommen werden können. Der Schwade wird das Begrenzungstuch entlang gelegt, das aus beständigem, kunststoffbeschichtetem Stoff gemacht ist. Auf Zeit eines Transports auf dem Weg werden Schutzbügel zusammengelegt und vor dem Fallen gesichert. Arme des Kreiselschwaders werden demontiert und in die Halter vorne Maschine gesetzt. Nach Demontage zum Transport zeichnet sich die Maschine durch eine geringe Breite aus. Aufgrund der kompakten Abmessungen bewährt sich der Kreiselschwader ZK 320 ausgezeichnet auf den unebenen und schrägen Geländen. Die Option mit dem Tandem entwirft besser die eventuellen unebenen Gelände. Die Verwendung der Kreiselgetriebe mit 9 Zinkenarme und 4 Doppelzinken pro Zinkenarm sorgt für das saubere, genaue Aufsammeln.



► **Il giroandanatore ZK 320**

ZK 320 è una macchina compatta monorotore progettata per l'utilizzo con trattori di bassa potenza. Grazie alle dimensioni compatte e alla testata pivotante il ZK 320 eccelle su terreni irregolari e in pendenza. Le 9 braccia con 4 molle assicurano un'andatura pulita e una migliore formazione delle andane. Disponibile come accessorio l'assale tandem.

